



Peinture végétale

Peinture « Ecologiquement sûr » spécialement formulée pour
Respecter la Santé de l'Homme et celle de l'Environnement.

- A base d'huiles végétales
- Sans solvants (0,02 g/l), ni co-solvants
- Sans métaux lourds
- Non toxique
- Sans odeur
- Diluable à l'eau
- Nettoyage des outils à l'eau
- Fabrication française ... et Locale !



Peinture intérieure :

Peinture microporeuse fabriquée à partir de liants végétaux naturels (à base d'huile de colza, lin, bois, eau, cellulose, etc, ...), recommandée pour l'application en intérieur sur tout type de support :

- Murs, plafonds, huisseries, ...
 - Plaques de plâtre, plâtre, béton, ciment, bois, briques, ...
- **Pour un rendu parfait, toujours appliquer un primaire + 2 couches de finition de notre gamme.**
 - Primaire (adhérence très élevée sur les différents supports) : 8 à 13 m²/l
 - Mat (lavable) : 8 à 12 m²/l
 - Satin (lessivable) : 10 à 15 m²/l

Le satin, lessivable, a été spécialement étudié pour les collectivités, crèches, écoles, hôpitaux, ... et est donc aussi parfaitement adapté dans toutes les pièces de la maison, y compris cuisine et salle d'eau.

Avec notre machine à teinter et sa base de données associée, nous vous proposons un panel de plus de 20 000 teintes élaborées à partir de colorants écologiquement sûrs, sans COV.

Existe en pot de 1, 2,5, 4 et 10l.





Peinture végétale

- **Primaire universel :**

- Primaire universel : primaire et sous-couche antirouille écologique en phase aqueuse. Formulé avec des pigments inhibiteurs de rouille, il accroche sur tous les métaux ferreux et non ferreux (fer, zinc, acier galvanisé, aluminium) et le plastique et protège contre la corrosion et l'humidité. Il a une adhérence très élevée même sur supports difficiles. Il est sans odeur, à séchage rapide et recouvrable par toute peinture. Facile d'utilisation, nettoyage des outils à l'eau - 8 à 10 m²/l - existe en pot de 1, 2,5, et 10l.

- **Pour une solution rapide, économique et efficace avec un beau rendu, idéal pour les professionnels :**

- Mat chantier pour plafonds et murs de pièces sèches (lavable) : 7 à 10 m²/l
- Soyeux pour plafonds et murs de pièces sèches et humides (lessivable) : 8 à 13 m²/l

Application directe en deux couches dans la journée.
Existe en pot de 10l. Blanc et déclinable en ton pastel.



Pour une décoration réussie et saine